

Sistema de Isolação

Termocontráteis

Termocontrátil Parede Fina Sem Adesivo

Material: Poliolefina Reticulada / 125°C - Contração: 2:1

Tensão Suportada: Baixa Tensão (até 600V picos de 1kV)

REF.	Ø interno expandido		Ø interno encolhido Máx. (mm)	Espessura parede após encolhido Máx. mm	Faixa Ø equivalente		Largura do tubo achatado mm
	(mm)	(pol)			Min.	Máx.	
W1	1	3/64	0,5	0,36	0,72 - 1		2,36
W1.5	1,5	1/16	0,75	0,36	0,94 - 1,5		3,14
W2.5	2,5	3/32	1,3	0,45	1,43 - 2,4		4,71
W3	3	1/8	1,5	0,45	1,65 - 2,8		5,5
W4	4	5/32	2	0,45	2,2 - 3,8		6,3
W4.5	4,5	3/16	2,3	0,5	2,5 - 4,2		7,8
W5	5	3/16	2,5	0,56	2,75 - 4,4		8,6
W6	6	1/4	3	0,56	3,3 - 5,2		10,2
W8	8	5/16	4	0,56	4,4 - 6,8		13,3
W10	10	3/8	5	0,56	5,5 - 8,4		16,4
W12	12	1/2	6	0,6	6,6 - 10,9		19,9
W16	16	5/8	8	0,7	8,8 - 13,6		26,7

Sistema de Isolação

Termocontráteis

REF.	Ø interno expandido		Ø interno encolhido Máx. (mm)	Espessura parede após encolhido Máx. mm	Faixa Ø equivalente		Largura do tubo achatado mm
	(mm)	(pol)			Min.	Máx.	
W19.1	19,1	3/4	9,6	0,8	10,2 - 17,6		31,4
W20	20	3/4	10	0,83	11 - 17,9		34,5
W25	25	1	12,5	0,9	13,8 - 22		40,8
W30	30		15	1	16,5 - 27		49,4
W35	35	1.1/4	17,5	1	19 - 30		57,3
W40	40	1.1/2	20	1	22 - 34		65,1
W50	50	2	25	1,1	27,5 - 40,8		80,1
W60	60		30	1,1	30,1 - 48		94,2
W70	70		35	1,1	39 - 56		109,9
W80	80	3	40	1,2	45 - 64		125,6
W100	100	4	50	1,2	56 - 80		157
W120	120	5	60	1,3	67 - 96		188,5
W150	150		75	1,3	83 - 120		235,6

CORES *

preta / branca / vermelha / amarela / verde / azul / violeta / transparente